



SWITCH D-LINK DGS-1005D 5PTOS 10/100/1000

Ref: 0790069407451

16,36 €

CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN

Tipo de interruptor: No administrado
Capa del interruptor: L2
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

PUERTOS E INTERFACES

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

CONEXIÓN

Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Soporte 10G: No
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Auto MDI / MDI-X: Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Admite dirección MAC auto-learning: Si

TRANSMISIÓN DE DATOS

Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas
Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s
Guardar y remitir: Si
Jumbo Frames, soporte: Si
Tramas Jumbo: 9216
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps): 1488000 pps
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps): 148800 pps
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps): 14880 pps
Memoria intermedia de paquetes: 0,128 MB

DISEÑO

Montaje en rack: No
Color del producto: Negro
Material de la carcasa: Plástico
Indicadores LED: Si

DESEMPEÑO

Tiempo medio entre fallos: 1142330 h

CONTROL DE ENERGÍA

Voltaje de entrada DC: 5 V
Corriente de entrada: 1 A
Consumo de energía (max): 2,01 W

ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET (POE)

Energía sobre Ethernet (PoE): No

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de temperatura operativa: 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

PESO Y DIMENSIONES

Ancho: 111 mm
Profundidad: 75 mm
Altura: 30 mm

Peso: 80 g

EMPAQUETADO

Manual de usuario: Si

DATOS LOGÍSTICOS

Código de Sistema de Armomización (SA): 85176990

- **Color:** Negro
- **Conectividad:** Con cable
- **Marcas:** D-LINK
- **Tipo Concentrador/Conmutador:** Switch