



SAI Línea Interactiva Salicru SPS 650+/ 650VA-360W/ 8 Salidas/ Formato Rack

Ref: 8436584875345

82,36 €

SPS 650 HOME+

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de 650 VA Line-interactive multibase

SPS HOME+: Solución multitoma para garantizar energía ante imprevistos

El SAI/UPS SPS HOME+ es una solución avanzada para la protección y gestión de energía en entornos domésticos y de oficina, actuando como un seguro de vida para tus dispositivos esenciales

Aplicaciones: Sistema integrado de protección contra sobretensiones y reserva de autonomía

Frente a interrupciones eléctricas causadas por tormentas, cortes de luz, alta demanda eléctrica, fluctuaciones y sobretensiones, nuestro SAI/UPS es tu mejor aliado para mantener tus dispositivos en pleno funcionamiento, asegurando un suministro eléctrico estable y confiable

Prestaciones

- Tecnología Line-interactive con AVR.
- Diseño base múltiple con 8 bases orientadas y espaciadas.
- Bases con reserva SAI y protección de línea.
- Bases orientadas para facilitar la conexión.
- Compatibilidad con cargas tipo APFC.(1)
- Interface USB con protocolo HID. (2)
- Software para Windows, Linux o Mac, descargable.(2)
- Batería reemplazable por el usuario.
- Organiza cables extraíble.
- Función Cold-Start (arranque en frío).
- Pulsador On/Off y mute.
- Indicadores LED de autonomía(2) y estado.
- Función Master-Slave, 1 master y 3 tomas slaves (sólo el modelo de 1000 VA).
- Anclajes para fijación mural a pared.
- Patas de goma antideslizantes.
- Puerto cargador USB: Tipo A y Tipo C - 5V/2,4A

Especificaciones técnicas

- **TECNOLOGÍA**
- Line interactive
- **FORMATO**
- Base múltiple
- **ENTRADA**
- Tensión nominal

- 230 V
- Margen de tensión
- 162 ÷ 290 V
- Estabilizador
- AVR Buck / Boost
- Frecuencia nominal
- 50 / 60 Hz (autodetección)
- Autodetección de frecuencia
- Sí
- Protección
- Térmico rearmable (10 A)
- **SALIDA**
- Tensión nominal
- 230 V
- Precisión tensión (modo batería)
- ±10%
- Potencia (VA/W)
- 650 / 360
- Forma de onda (modo batería)
- Pseudosenoidal
- Frecuencia
- 50 / 60 Hz (misma que la entrada)
- Precisión frecuencia (modo batería)
- ±1Hz
- Tiempo de transferencia
- Típico 2-6 ms, Máx. 10 ms
- Compatibilidad cargas APFC
- Sí (280W)
- Nº tomas Protección + SAI
- 8 tomas schuko
- Nº tomas Solo protección
- 2 tomas schuko
- Tipo de tomas
- Schuko
- **BATERÍA**
- Tipo de batería
- Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento
- Tiempo de recarga
- 8 horas al 90% de la carga
- Batería reemplazable por el usuario
- Sí
- **COMUNICACIÓN**
- Puertos
- No
- Software de monitorización
- Para Windows, Linux y Mac
- **INDICACIONES**
- Tipo
- **LED**
- Acústicas
- Cada 10 s para funcionamiento en batería / Cada 1 s para batería baja / Cada 0,5 s para sobrecarga / Continuo para fallo
- **OTRAS FUNCIONES**
- Auto-carga
- Sí, incluso con el equipo parado
- Cold-start (arranque desde baterías)
- Sí
- Rearranque automático
- Sí, después de final de autonomía
- **GENERALES**
- Temperatura de trabajo
- 0° C ÷ 40° C
- Humedad relativa
- Hasta 90%, sin condensar
- Altitud máxima de trabajo
- 3000 m.s.n.m.
- Ruido acústico a 1 metro
- <40 dB
- **NORMATIVA**
- Seguridad

- EN-IEC 62040-1
 - Compatibilidad electromagnética (CEM)
 - EN 62040-2
 - Funcionamiento
 - EN 62040-3
 - Certificaciones corporativas
 - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
 - **DIMENSIONES**
 - Fondo (mm)
 - 335
 - Ancho (mm)
 - 185
 - Alto (mm)
 - 122
 - **PESO**
 - Peso (kg)
 - 4.6
-
- **Altura:** 101 a 160 cm
 - **Ancho:** Hasta 50 cm
 - **Color:** Rojo
 - **Marcas:** Salicru
 - **Número de Tomas:** 8 Tomas
 - **Potencia:** 650 W
 - **Potencia de Salida W:** 301 – 600 W