



D-Link DGS-1100-08V2/E Smart Switch 8xGbE L2

Ref: DGS-1100-08V2/E

38,59 €

Marca D-Link

Modelo DGS-1100-08V2/E

Especificaciones - 8 puertos 10/100/1000 Mbps

Funcion de los puertos

- IEEE 802.3 para Ethernet
- IEEE 802.3u para Fast Ethernet
- IEEE 802.3ab para Gigabit Ethernet
- Autonegociación
- Admite operación de dúplex medio / completo (la mitad a 10/100 Mbps, completo a 1000 Mbps)
- Auto MDI / MDIX
- IEEE 802.3x Flow Control admite el modo full-duplex
- Cumple con IEEE 802.3az

Rendimiento:

- 16Gbps
- Max.velocidad envío 11.9 Mpps
- Tamaño tabla MAC 8K Entries
- Packet Buffer 1.5Mbits
- Modo envío: Store and Forward
- **Alimentación:** 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz
- Max.Consumo 4.94 Watts
- Consumo Standby 1.93 Watts
- Sin ventilador
- Nivel acústico: 0 dBA
- Dimensions (W x D x H) 145 x 82 x 28 mm
- Peso: 0.34kg
- LEDs
 - Power (Per Device)
 - PoE Max. (DGS-1100-08P Only)
 - Link/Activity/Speed (Per Port)
- Certifications
 - FCC Class A
 - CE Class A
 - VCCI Class A
- Verificaciones
 - UL/cUL
 - CE LVD
- MTBF 503,585 Hours (DGS-1100-08)
- **VLAN**
 - Port-based VLAN
 - 802.1Q Tagged VLAN
 - Surveillance VLAN
 - Voice VLAN

Management VLAN
VLAN Group
Soporta 32 static VLAN groups
Max. 4094 VLANs

- **Funciones L2**
 - Flow Control
 - 802.3x Flow Control
 - HOL Blocking Prevention
 - IGMP Snooping
 - IGMP v1/v2 Snooping
 - Soporta 32 Groups
 - Loopback Detection
 - Link Aggregation
 - 2 groups, 2-4 ports per group (DGS-1100-08/08P)
 - Port Mirroring
 - One-to-One
 - Many-to-One (DGS-1100-16/24 only)
 - Cable Diagnostics
 - Statistics
 - Tx Ok
 - Tx Error
 - Rx Ok
 - Rx Error
- **QoS**
 - 802.1p Quality of Service
 - 4 queues per port
 - Queue Handling
 - Strict
 - Weighted Round Robin (WRR)
- **Bandwidth Control**
 - DGS-1100-05/08/08P Port Based (Ingress/Egress, min. granularity 8 kb/s)
- **Seguridad**
 - Static MAC Address
 - Max. 32 entries (DGS-1100-05/08/08P)
 - Broadcast/Multicast/Unknown Unicast Storm Control
- **Gestión**
 - Web-Based GUI (Soporta IPv4)
 - Smart Console Utility
- **D-Link Green**
 - Power Saving by
 - Link Status
 - Cable Length
 - Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)
 - RoHS Compliant
- **RFC Standard List**
 - RFC 768 UDP
 - RFC 791 IP
 - RFC 792 ICMP
 - RFC 793 TCP
 - RFC 826 ARP
 - RFC 951 BootP Client
 - RFC 1542 BootP/DHCP client
 - RFC 1945 HTTP/1.0
 - RFC 2647 802.1p
 - No Incluye enchufe británico

**Fecha de
revisión**

27-10-2022 por MPM

- **Color:** Negro
- **Marcas:** D-LINK
- **Número de Canales:** 8
- **Tipo Concentrador/Conmutador:** Switch
- **Tiempo de envío:** 3 días