



Grandstream WP816 IP Phone WiFi6 2 SIP 2 Lines

Ref: 6947273705093

132,25 €

Marca Grandstream

Modelo WP816

Características

- Protocolos/Estándares: SIP RFC3261, DNS (A record, SRV, NATPR), DHCP, SSH, NTP, STUN, LDAP, TR069, SNMP, STRP, RTP/RTCP, RTCP-XR, TFTP, SIMPLE, HTTP/HTTPS, TCP, UDP, TLS, ARP, ICMP, IPv4, IPv6, 802.1x
- Códecs de voz y capacidades:
 - G.729A/B, G.711 μ /a-law, G.726, G.722(banda ancha), G.723, iLBC, Opus, DTMF dentro y fuera de banda (en audio, RFC2833, INFORMACIÓN SIP), VAD, AEC, GNC, PLC, AGC, AJB,
 - Auriculares con Noise Shield
- Wi-Fi:
 - Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax de doble banda integrado (2,4 GHz y 5 GHz)
 - Compatible con 802.11k/r/v
- Cifrado de Wi-Fi: Soporte WEP, WPA, WPA2, WPA3 (personal)
- Gráfico: LCD en color de 1,77 pulgadas (128x160), 1 * MWI de doble color
- Bluetooth
- Periféricos:
 - 2 teclas programables
 - Teclas de navegación
 - Tecla de confirmación
 - Tecla de marcar
 - Tecla de colgar
 - Tecla de altavoz
 - Tecla programable
 - Tecla de acceso rápido y silencio
 - Teclado DTMF retroiluminado
 - Teclas de volumen
 - Tecla Push-to-talk
 - Acelerómetro
 - Sensor de proximidad
- Push-to-Talk: Botón de función personalizable para alarma (pendiente) y localización
- Puertos auxiliares:
 - Interfaz de auriculares de 3,5 mm (secuencia de cable CTIA)
 - Interfaz de carga tipo C (permite carga rápida)
- Telefonía:
 - Retener
 - Transferir
 - Reenviar
 - Audioconferencia triple
 - Estacionamiento de llamadas
 - Directorio telefónico descargable (XML, LDAP, hasta 1000 elementos)
 - Llamada en espera
 - Registro de llamadas (hasta 200 registros)
 - Respuesta automática
 - Clic para marcar
 - Plan de marcado flexible

Tonos de llamada musicales personalizados
Redundancia de servidor y marcación por error
Push-to-talk
- Instalación en pared: Soportes base, instalación en pared
- Seguridad:
 Contraseñas de nivel de usuario y administrador ordinarias basadas en autenticación MD5 y MD5 sess
 Algoritmos de autenticación SIP basados en SHA-256, SHA-256 sess, SHA-512-256, SHA-512-256 sess, md5 sess. Perfil de seguridad AES, SRTP, cifrado de llamadas TLS, control de acceso a medios 802.1x.
- Audio: HD El auricular es audio de banda ancha y el altavoz es audio de banda estrecha, compatible con HAC y micrófono dual.
- QoS: Soporta QoS de capa 3 (Tos, DiffServ, MPLS, DSCP)
- Multilenguaje
- Actualización/Aprovisionamiento: Actualización de firmware a través de FTP / FTPS / TFTP / HTTP / HTTPS, aprovisionamiento masivo mediante GDMS/TR069 o archivo de configuración XML cifrado AES
- Energía y eficiencia energética verde:
 Adaptador de corriente universal
 Entrada: 100-240 VCA
 Salida: +5 VCC, 1 A (5 W)
 Batería de iones de litio de 1500 mAh
 Tiempo en espera 120 h
 Tiempo de conversación 6 h (datos de laboratorio)

Dimensiones y peso

- 135,00 x 49,00 x 15,5 mm
- Soporte del cargador: 85,00 x 85,00 x 25,8 mm
- 82 g

Contenido

- Teléfono WP816
- Adaptador de corriente tipo C
- Base de carga
- Clip para cinturón
- 1 x batería de iones de litio
- Tornillo M3
- Soporte de pared
- Guía de instalación rápida

**Fecha de
revisión**

02-08-2024 por RTY

- **Conectividad:** Wi-Fi
- **Marcas:** Grandstream
- **Tiempo de envío:** 3 días